



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 elegantní tvar
 určena pro montáž na stěnu
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 není určena pro montáž na podlahu, není určena k zátěži šlapáním

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 0,5 J
 stupeň krytí: IP30
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 380+340+380 mm²
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 0,59 kg/m
 certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	23	15	12	9	9	6	6	6	3	3	3	3	3

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: nástrojový nosič PNE 100X20_HB

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LE 100_HD	2 m	bílá RAL 9003	16 m	karton	-
8781_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 304 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8782_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 272 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8783_HB		bílá RAL 9003	2 / 90 ks	folie / karton	kryt ohybový
8784_HB		bílá RAL 9003	2 / 68 ks	folie / karton	kryt odbočný
8785_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 118 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
8786_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	roh vnější
RLE 100_HB		bílá RAL 9003	2 / 410 ks	folie / karton	rozpěrka